

PRODUKTBLATT SERIE BAUPROFI S3



Artikel **6413**
BAUPROFI KH ESD S3

Artikel **6213**
BAUPROFI HS ESD S3

NORM - EN ISO 20345:2022/A1:2024, S3 HI-CI-HRO-SR-FO-SC-LG • ÖNORM Z 1259:2017 • DGUV 112-191

FEATURES



DUO-SOFT-AKTIV (GUMMI/PUR)

die Spezialsohle für höchste mechanische, thermische und chemische Belastungen. Eine Sohlenschale aus hochwertigem Nitrilkautschuk, kombiniert mit einem Kern aus weichem Polyurethan, ergibt Langlebigkeit, geringes Gewicht, Tragekomfort und weichen Auftritt. Die Ausformung von Profil und die Konstruktion der Lauffläche sorgen für optimale Fersendämpfung, perfekte Abrolleigenschaften und sehr gute Rutsicherheit.



BESCHREIBUNG

OBERLEDER
GUMMI-PROTEKTOR
FUTTERLEDER
ZEHENSCHUTZKAPPE
BRANDSOHLE
FUSSBETT

SOHLE

GRÖSSEN

WASSER-, ÖL- UND SCHMUTZABWEISENDES SPEZIALLEDER, Stärke ca. 2,0 - 2,2 mm aus abriebfestem **NITRILKAUTSCHUK** an der Schuhspitze und im Fersenbereich (SC)
NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER, Stärke von 1,1 - 1,4 mm hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
ECHTES LEDER, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm
AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR) (LG)
NITRILKAUTSCHUKSCHALE - mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch
POLYURETHANSCHAUMKERN - leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch hohe Schale gewährt guten Wasserschutz, hohe Rutschhemmung (SR) wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI), kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)
DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHLEINLAGE
38 - 50