

PRODUKTBLATT

SERIE **BAUPROFI S3**

schütze
schuhe
MADE IN AUSTRIA - SINCE 1925



Artikel **6413**
BAUPROFI KH S3

Artikel **6213**
BAUPROFI HS S3

NORM - EN ISO 20345:2011, S3 HI-CI-HRO-SRC · ÖNORM Z 1259:2017 · DGUV 112-191

FEATURES



DUO-SOFT-AKTIV (GUMMI/PUR)

die Spezialsohle für höchste mechanische, thermische und chemische Belastungen. Eine Sohlenschale aus hochwertigem Nitrilkautschuk, kombiniert mit einem Kern aus weichem Polyurethan, ergibt Langlebigkeit, geringes Gewicht, Tragekomfort und weichen Auftritt. Die Ausformung von Profil und die Konstruktion der Lauffläche sorgen für optimale Fersendämpfung, perfekte Abrolleigenschaften und sehr gute Rutschsicherheit.



BESCHREIBUNG

OBERLEDER	WASSER-, ÖL- UND SCHMUTZABWEISENDES SPEZIALLEDER , Stärke ca. 2,0 - 2,2 mm aus abriebfestem NITRILKAUTSCHUK an der Schuhspitze und im Fersenbereich
GUMMI-PROTEKTOR	NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER , Stärke von 1,1 - 1,4 mm
FUTTERLEDER	hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
ZEHENSCHUTZKAPPE	ECHTES LEDER , pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm
BRANDSOHLE	AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
FUSSBETT	DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR), SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677
SOHLE	NITRILKAUTSCHUKSCHALE - mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch
	POLYURETHANSCHAUMKERN - leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch
	hohe Schale gewährt guten Wasserschutz,
	hohe Rutschhemmung (SRC)
	wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI),
	kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)
	DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHLINLAGE
GRÖSSEN	38 - 50