

# PRODUKTBLATT

## STAHLBAUPROFI S3

**schütze**  
**schuhe**  
MADE IN AUSTRIA - SINCE 1925



Artikel **6813**  
**STAHLBAUPROFI ESD KH S3**

NORM - EN ISO 20345:2011, S3 HI-CI-HRO-SRC · ÖNORM Z 1259:2017 · DGUV 112-191

### FEATURES



### DUO-SOFT-AKTIV (GUMMI/PUR)

die Spezialsohle für höchste mechanische, thermische und chemische Belastungen. Eine Sohlenschale aus hochwertigem Nitrilkautschuk, kombiniert mit einem Kern aus weichem Polyurethan, ergibt Langlebigkeit, geringes Gewicht, Tragekomfort und weichen Auftritt. Die Ausformung von Profil und die Konstruktion der Lauffläche sorgen für optimale Fersendämpfung, perfekte Abrolleigenschaften und sehr gute Rutschsicherheit.



### BESCHREIBUNG

<b>OBERLEDER</b>	<b>WASSER-, ÖL- UND SCHMUTZABWEISENDES SPEZIALLEDER</b> , Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm aus abriebfestem <b>NITRILKAUTSCHUK</b> an der Schuhspitze und im Fersenbereich
<b>GUMMI-PROTEKTOR</b>	<b>NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER</b> , Stärke von 1,1 - 1,4 mm
<b>FUTTERLEDER</b>	hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
<b>ZEHENSCHUTZKAPPE</b>	<b>ECHTES LEDER</b> , pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm
<b>BRANDSOHLE</b>	<b>AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE</b> mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
<b>FUSSBETT</b>	<b>NÄHTE UND SCHUHBÄNDER AUS FLAMMBESTÄNDIGEM NOMEX® MATERIAL</b>
<b>SPEZIALSOHLE</b>	<b>DUO-SOFT-AKTIV</b> Sohle ( <b>Gummi-PUR</b> ), SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677
	<b>NITRILKAUTSCHUKSCHALE</b> - mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch
	<b>POLYURETHANSCHAUMKERN</b> - leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch
	hohe Schale gewährt guten Wasserschutz,
	hohe Rutschhemmung (SRC), wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI), kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)
	<b>DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHLINLAGE</b>
<b>GRÖSSEN</b>	38 - 50